

PRODUKTOVÝ LIST

HAIER PEARL 5,0 KW

Eshop kód: HSU-50PB03



PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Provedení nástěnné jednotky | Pearl |
| Výkon chlazení (kW) | 5,0 |
| Výkonová řada (kW) | 5,0 |
| Výkon vytápění (kW) | 5,2 |
| Energetická třída chlazení | A++ |
| Energetická třída vytápění | A+ |
| Chladicí faktor EER | 3,23 |
| Topný faktor COP | 3,71 |
| Hlučnost vnitřní jednotky | 44/40/35/28 |
| Hlučnost venkovní jednotky | 53 |
| Wi-Fi | Ano - standard |
| Sezónní chladicí faktor SEER | 6,1 |
| Sezónní topný faktor SCOP | 4,0 |
| Nano-Aqua Sterilizace | Ne |
| Hlasový asistent | Ano |
| Chladivové potrubí - plyn (mm) | 12,7 |
| Chladivové potrubí - kapalina (mm) | 6,35 |
| Chladivo | R32 |
| Ionizátor | Ne |
| ECO senzor přítomnosti a pohybu osob | Ne |
| 3M filtr vzduchu | Ano - volitelně |
| Odvlhčování | Ano |
| Tichý provoz | Ano |
| Funkce Sleep | Ano |
| Vnitřní DC motor | Ano |
| Autodiagnostický systém | Ano |
| Autorestart systém | Ano |
| Automatický provoz | Ano |
| Funkce temperace 10 °C | Ano |
| Inteligentní proud vzduchu | Ano |
| Automatické odtávání | Ano |
| PID přesná regulace | Ano |
| Dálkový ovladač | Ano - standard |
| Nástěnný ovladač | Ano - volitelně |
| LED displej s funkcí vypnutí | Ano |
| Senzor kvality vzduchu | Ne |
| Super-IFD Sterilizace | Ne |
| 56°C Steri-Clean | Ano |
| UVC Sterilizace | Ano |
| Bez průvanový provoz | Ano - Coandův efekt |
| I feel | Ne |
| Self-Clean | Ano |
| Self-Hygiene | Ne |
| Puri-Clean | Ne |
| Počet krabic balení | 2 |
| Výrobce | Haier |

POPIS PRODUKTU

Souprava 1+1, vnitřní nástěnná jednotka **Pearl** a venkovní jednotka je navržena převážně pro rezidenční projekty a to díky své velmi nízké hlučnosti. Jednotky je také možné použít i do komerčních projektů. Standardní výbavou je integrovaný WiFi modul pro připojení na chytrou aplikaci **hOn** pro iOS / Android.

Vnitřní jednotka je v elegantním čistém designu s matnou bílou barvou vybavena LED displejem, který je možné vypnout a zachovat tak nerušený ráz jednotky. Pro zajištění velmi komfortního proudění vzduchu, rychlého smísení upraveného vzduchu se vzduchem v místnosti a to téměř bez pocitu průvanu je jednotka vybavena novou dvojitou směrovou lamelou obstarávající Coandův efekt proudění.

Integrovaný UV-C modul je certifikovanou technologií **potlačující virus Sars-CoV-2 (Covid-19) účinností 99,998 %.**

Funkce pro zdravý a čistý vzduch

- **UVC Sterilization** // integrovaná UV lampa zajišťující úhyn virů a bakterií
- **Self-Clean** // technologie hlubokého zamrazení povrchu výměníku pro odstranění bakterií, plísní a pevných nečistot
- **56°C Steri-Clean** // technologie vysokoteplotní sterilizace povrchu výměníků pro odstranění virů a bakterií